

# ANTIDÉMARREUR / ALARME

## Spécial Motos

### CLASSE SRA / NF-FFMC



Réf. VS 7.1F



## OBJECTIFS

- **ALERTER** en cas de tentative de déplacement et couper le circuit d'allumage en cas de tentative de démarrage, afin d'immobiliser le 2 roues.
- **ETRE LE PLUS PETIT** et compact possible pour faciliter l'installation
- **HOMOLOGUÉE CLASSE SRA/NF-FFMC** démontrant les qualités la fiabilité de l'antivol

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 coupures moteur (allumage et démarreur)
- Détecteur de mouvements et de chocs
- Alarme puissante 105 db
- Télécommande et boîtier d'alarme 100 % waterproof
- Alarme auto-alimentée par batterie interne
- Télécommande étanche Anti-scanner à code tournant
- Consommation moyenne de courant en mode Sleep : 300 micro Ampères (0.3 mA)
- Résiste aux vibrations (construction monobloc)
- Déclenchement de la sirène sur plusieurs zones (détecteur de mouvements, de chocs, violation du contacteur à clé, coupure d'alimentation batterie, détecteur des ouvrants)
- Pouvoir de coupure 32 A
- Indication sonore et/ou visuelle, au choix du propriétaire
- Fonction feux de détresse (warning)
- Mise en veille automatique dès que le contacteur à clé est mis sur OFF
- Réarmement de la mise en veille automatique en cas de désarmement accidentel
- Mode Sleep (réducteur de consommation électrique)
- Mémorisation et signalement des tentatives de vol
- Circuit électronique isolé
- Circuit protégé contre les surtensions, les inversions de polarité et les contraintes générées par les conditions d'utilisation (froid, chaud, eau, boue, vibrations chocs...)
- Désarmement de secours sans télécommande par code confidentiel et unique
- Connectique non repérable après installation (fils noirs)
- Tension d'alimentation 12 Volts (mini : 6 V, maxi 36 V)
- Température de fonctionnement de - 25°C à + 85°

## OPTIONS

- **LED à haute intensité**  
Indicateur visuel supplémentaire fonctionnant uniquement hors mode Sleep
- **PAGER**  
Composé d'un émetteur installé sur le 2 roues et d'un récepteur porté par le client.  
Le pager signale à distance tout déclenchement de l'alarme (environ 400 m)
- **DÉTECTEUR DES OUVRANTS** (selle, valise)  
Contacteur à fixer sur l'organe à protéger, entraînant le déclenchement de l'alarme en cas d'effraction.



Espace du Lac  
72407 La Ferté-Bernard Cedex  
France  
Tél : 33(0)820 300 400  
Fax : 33(0)820 893 800  
[www.ica-security.com](http://www.ica-security.com)